

Leak Fix™ - Sellante de Goteras

DESCRIPCIÓN

El sellante de goteras Leak Fix™ es un sellador de revestimiento de goma fácil de usar que recubre los sellos y protege contra fugas de agua. Cuando se rocía sobre una superficie, el líquido de goma se filtra en las grietas y agujeros para detener las fugas rápidamente. Una lata de Leak Fix™ puede tratar hasta 2,5 metros cuadrados dependiendo del grosor del recubrimiento necesario. Una vez seco, el área rociada se puede pintar de cualquier color. Leak Fix™ forma un revestimiento impermeable y flexible que no goteará, agrietará, pelará ni cederá durante años. Leak Fix™ se puede recubrir con látex o pinturas a base de aceite.

APLICACIÓN

Canaletas, tejado asfáltico, albañilería, pvc, fibra de vidrio, hormigón, asfalto, aluminio, metal galvanizado, techumbre de diferentes tipos.

VENTAJAS

- No daña la capa de ozono (No CFC/HCFC)
- Fácil de aplicar
- Solución rápida
- Alta duración
- Funciona en la mayoría de las superficies
- 3 colores distintos - se puede pintar una vez seco

INSTRUCCIONES DE USO

1. Agitar durante 60 segundos antes de usar.
2. Rocíe de 15 a 45cm de distancia según tipo de aplicación.
3. Rocíe en movimiento parejo y constante.
4. Se recomienda aplicar 2 capas, dejando secar 15-30 min.
5. Seco al tacto en 2 horas. Cura en 24hrs.
6. Función óptima sobre 16°C. Puede haber burbujeo, pero desaparece al secar.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

1) Peso Neto	396 g
2) Tamaño Individual	6.35 x 6.35 x 24.1 cm
3) Peso Individual	535 g
4) Unidades por caja	12 latas
5) Peso de la caja	6.42 Kg
6) Vida útil almacenado	4 - 5 años

PRESENTACIONES

Disponible en formato Aerosol 14 oz.
Disponible en 3 colores: Transparente, Negro y Blanco

ALMACENAMIENTO

Todos los envases deben ser almacenados en áreas cubiertas. Los productos no deben almacenarse o ser expuestos a temperaturas superiores a los 50°C, ni exponerse directamente al sol o las heladas



ADVERTENCIAS DE USO

Contenido bajo presión. No perforar, no incinerar, ni rellenar este envase. No exponer a temperaturas mayores a 50°C o 120°F. Mantener alejado de los niños y mascotas. Para más información de salud, seguridad y medio ambiente consulte la hoja de datos de seguridad del producto (MSDS ó Material Safety Data Sheet). Betagas SpA no aceptará responsabilidad si el producto es usado para otros propósitos o sin las precauciones según lo especificado.