

Limpia Contactos No-Inflamable

Última Revisión: 14/02/2020

DESCRIPCIÓN

LDC 1050 es un potente limpiador de rápida penetración y adecuado tiempo de evaporación que permite trabajar de mejor manera, limpiando y removiendo efectivamente aceites, grasas ligeras, siliconas, polvo y otras partículas contaminantes. Es especialmente adecuado para limpiar partes electrónicas y eléctricas así como otros tipos de mecanismos delicados, incluyendo conectores, tarjetas de circuitos impresos, dispositivos electromecánicos, balanzas, relés e interruptores protectores de circuitos, previniendo fallas y el mal funcionamiento de estos, al disolver y retirar los contaminantes.

APLICACIÓN

LDC 1050 remueve eficientemente polvo, grasas, humedad y otros contaminantes atmosféricos, protegiendo las partes eléctricas y electrónicas. Tiene un tiempo preciso de evaporación que permite al usuario poder hacer mejor uso del producto sin tener que esperar mucho a que se evapore, reduciendo costos en tiempo. Puede ser usado en diversas aplicaciones en múltiples industrias: automotriz, metal mecánica, plásticos, minería, pesca, textil, papel entre otras.

VENTAJAS

- No Inflamable
- Excelente compatibilidad con plásticos, no daña capas acrílicas
- Se puede aplicar en equipos encendidos / conectados a la corriente
- No mancha, bajo olor
- Eficaz evaporación; da el tiempo necesario para efectuar una limpieza adecuada
- No deja residuos
- No corrosivo, no conductivo
- No contiene CFC's ni HCFC's
- No daña la capa de ozono

INSTRUCCIONES DE USO

1. Agite el envase antes de usarlo
2. Use directamente sobre la superficie a limpiar. Aplicar entre 20 a 25cm de distancia



Cont. Neto 312gr / 11oz

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

1) Punto de ebullición	42°C
2) Viscosidad	0.42
3) Presión de vapor a 20°	328
4) Flash Point	0
5) Life Span, aire (nPB/pFB)	2s/10a

PRESENTACIONES

Disponible en formato Aerosol: Cont. Neto 312gr / 11oz

ALMACENAMIENTO

Todos los envases deben ser almacenados en áreas cubiertas. Los productos no deben almacenarse o ser expuestos a temperaturas superiores a los 50°C, ni exponerse directamente al sol o las heladas

ADVERTENCIAS DE USO

Contenido bajo presión. No perforar, no incinerar, ni rellenar este envase. No exponer a temperaturas mayores a 50°C o 120°F. Mantener alejado de los niños y mascotas. Para más información de salud, seguridad y medio ambiente consulte la hoja de datos de seguridad del producto (MSDS ó Material Safety Data Sheet). Betagas SpA no aceptará responsabilidad si el producto es usado para otros propósitos o sin las precauciones según lo especificado.

Limpia Contactos No-Inflamable

Última Revisión: 14/02/2020

CUADRO DE COMPATIBILIDAD CON MATERIALES
LEYENDA:

C	COMPATIBLE
M	MEDIANAMENTE COMPATIBLE
I	INCOMPATIBLE

ABS	M	LATEX (NATURAL)	M
ABS/PVC	M	LDPE	C
ACETAL	C	NEOPRENO	C
ACRYLIC/PVC (KYDEX)	C	NYLON 6/12	C
ACRYLIC (KYDEX)	C	NYLON 6/6	C
POLIURETANO NEGRO	C	POLYETHERKETONE	C
CAUCHO NEGRO SBR	C	PET	C
BUNA - A	M	PETG	C
BUNA - B	M	POLICARBONATO	C
BUTYL	C	POLIETERAMIDA (ULTEM)	C
CPVC	C	OXIDO DE POLIFENILENO (NORYL)	C
DELRIN	C	POLIPROPILENO	C
DELRIN (RELLENO DE FIBRA)	C	POLISULFATO	C
CAUCHO EPDM	C	PTFE	C
CAUCHO EPICHLOROHIDRINO	C	PVC (TIPO 1)	C
ETFE	C	PVDF (KYNAR)	C
FEP	C	SILICONA	I
HDPE	C	CAUCHO VINIL	M